เคล็ดลับการเลือกและดูแล
ฟิล์มกรองแสงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

CLEAR VISION | 70% HEAT PROTECTION | 99% UV PROTECTION

1. **คุณภาพ & แหล่งที่มาฟิล์มต้องเชื่อถือได้** ค่าประสิทธิภาพของฟิล์มต้องเป็นค่าจากแหล่งโรงงานผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ และผ่านมาตรฐานสากลจาก AIMCAL, ASTM, ASHRAE, IWFA, EWFA ปัจจุบันโรงงาน CP Films สหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐานสูงสุดภายใต้มาตรฐาน ISO 9001

2. **ผู้จัดจำหน่ายต้องมั่นคงน่าเชื่อถือ** เป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์จริงใจมีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจฟิล์มกรองแสงมาต่อเนื่องยาวนาน มีการรับประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้ และต้องมีหนังสือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ

3. **ราคาต้องสมเหตุสมผลกับคุณภาพ** โดยฟิล์มคุณภาพสูงที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบ Sputtering จะมีราคาสูงกว่าฟิล์มย้อมสีทั่วไป

4. **โฆษณาต้องไม่บิดเบือนความจริง** ฟิล์มหลายยี่ห้อมักโฆษณาเปอร์เซ็นต์การลดความร้อนและคุณสมบัติต่างๆ ของฟิล์มบิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น ไม่ควรทดสอบฟิล์มด้วยแสงสปอตไลท์ หลอดรังสีอินฟาเรด หรือการให้ผู้บริโภคใช้มือองกับหลอดไฟ ที่ถูกต้องควรดูจากค่าลดความร้อนรวมจากแสงแดดโดยตรง (TSER) เพราะแหล่งความร้อนแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคควรระมัดระวัง

5. **ติดตั้งที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ** จากบริษัท เพราะผู้บริโภคจะได้ฟิล์มกรองแสงของแท้ที่มีคุณภาพพร้อมได้รับการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ในการรับประกันคุณภาพ

6. **ต้องมีตราสินค้า (โลโก้) พร้อมรหัสรุ่นซัดเจนบนแผ่นฟิล์ม** เพื่อมั่นใจว่าได้ฟิล์มกรองแสงรุ่นที่ถูกต้องและเป็นของแท้มาตรฐานระดับโลกจากอเมริกา

7. **ลูกค้าที่ติดตั้งฟิล์มลามิน่าทุกรุ่น จะได้รับใบรับประกันคุณภาพสินค้า** จากบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ "Lamina" เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสงว่าจะรักษาคุณภาพ โดยเนื้อฟิล์มไม่หลุดล่อนจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศภายในระยะเวลา 7 ปี (ยกเว้นรุ่น L60 Max รับประกัน 5 ปี) หลังจากวันที่ติดตั้งฟิล์ม กรณีตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกัน "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภายใน 3 ปีแรกนับแต่วันที่ติดตั้งฟิล์ม ไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด แต่ถ้าเจ้าของรถนำรถไปแก้ไขกับศูนย์ตัวแทนอื่นที่มิใช่ "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งที่ระบุในใบรับประกันคุณภาพ จะมีค่าบริการตามส่วนที่ติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ตามความเหมาะสม หลังจากระยะเวลา 3 ปี เจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนค่าบริการติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ ทั้งนี้บริษัทจะรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น

รับประกัน 7 ปี สูงสุด ไม่แห้งกรอบ ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว

เกร็ดความรู้

พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสี 3 ชนิด คือ
- รังสีอินฟราเรด (IR) 53%
- รังสีอุลตร้าไวโอเลท (UV) 3%
- แสงสว่าง 44%

ความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์นั้นเกิดจากรังสีอินฟราเรด รังสีอุลตร้าไวโอเล็ตและแสงสว่างรวมกัน มิได้เกิดจากรังสีเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้น ฟิล์มที่กันความร้อนดี ต้องสามารถป้องกันได้ทั้ง 3 ส่วน นั่นก็คือ ค่าการลดความร้อนจากแสงแดด (Total Solar Energy Rejected) นั่นเอง การทดสอบการลดปริมาณความร้อนโดยวัดจากแสงแดดโดยตรง จะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ทุกครั้งที่ติดตั้งฟิล์มลามิน่าของแท้จากอเมริกา โปรดสังเกต!

ติดตั้งกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการกว่า 600 แห่งทั่วไทย
สังเกตโลโก้ Lamina Films พร้อมชื่อรุ่นที่คุณเลือกติดตั้งบนแผ่นฟิล์มทุกครั้ง
(ไม่สามารถลบออก ได้ง่าย ต้องใช้น้ำยาเฉพาะจากศูนย์ตัวแทนเท่านั้น)
ภายหลังการติดตั้งต้องได้รับบัตรลงทะเบียน ของแท้ต้องมีบาร์โค้ด
กรอกรายละเอียดแล้วส่งส่วนที่ 3 กลับบริษัท เพื่อรับใบรับประกันคุณภาพของแท้

Lamina Exclusive shop Tel. 0-2422-2345

เฉพาะ L60Max Special, L 80BL Special, L 65 Special และ Mystery Series ติดตั้งได้ที่ ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น สังเกตได้จากสัญลักษณ์โลโก้เอ็กซ์คลูซีฟช็อป หรือโทร. 0-2422-2345

Lamina FILMS®
The World No.1 Window Film

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง รายเดียวที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
12/11 หมู่ 18 ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 02-885-2500 แฟ็กซ์ 02-885-2509
E-mail : service@laminafilms.com
www.laminafilms.com
Hotline คลายร้อน สายด่วนผู้บริโภคกับลามิน่าฟิล์ม โทร. 02-422-2345
(นอกเวลาทำการเป็นระบบอัตโนมัติ)

www.laminafilms.com

laminafilms

Lamina ลามิน่า®
The World No.1 Window Film

ฟิล์มอันดับ 1 คุณภาพระดับโลก

Special Series
ฟิล์มกันร้อนอันดับ 1
เพื่อชีวิตระดับผู้นำที่เป็น 1

ผลิตด้วยนวัตกรรม Nano Hybrid Matrix™ ทำเนิดเป็นฟิล์มกันร้อนคุณภาพสูงสุด ที่เงาน้อย สะท้อนแสงต่ำ รองรับสัญญาณดิจิตอลทุกชนิด สะท้อนวิถีแห่งผู้นำ

	สี	การลดความร้อนจากแสงแดด*	การลดความร้อนจากฮีตเตอร์	แสงส่องผ่าน	การลดรังสี UV**	การสะท้อนแสง
L60Max Special	ใสพิสุทธิ์	58%	76%	58%	99.9%	8%
L 80BL Special▲	เทนเดอร์บลู	43%	55%	78%	99%	9%
L 75 Special▲	ฟิล์มใส	40%	51%	73%	99%	9%
L 65 Special▲	เขียวธรรมชาติ	43%	55%	63%	99%	8%
L 60GN Special	เขียวใส	44%	56%	57%	99%	14%
L 20N Special	เทาเพลตตินั่ม	63%	82%	24%	99%	29%
L 40 Digital Ceramatrix▲	ชอฟท์ ซาโคล	53%	59%	43%	99%	8%
L 30 Digital Ceramatrix▲	ชอฟท์ ซาโคล	56%	64%	33%	99%	8%
L 15 Digital Ceramatrix▲	ชอฟท์ ซาโคล	60%	70%	19%	99%	8%
L 05 Digital Ceramatrix▲	ชอฟท์ ซาโคล	64%	77%	5%	99%	8%
LS 15 Digital Ceramatrix4▲	ชอฟท์ ซาโคล	41%	70%	17%	99%	5%
LS 05 Digital Ceramatrix4▲	ชอฟท์ ซาโคล	43%	77%	7%	99%	5%

ฟิล์มนิรภัย 4 mil.

หมายเหตุ :
- *L60Max Special, L 80BL Special และ L 65 Special มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเท่านั้น*
- *L60Max Special ผลิตจากโลหะบริสุทธิ์ 100% ควรลดได้ถึงร้อยละ 97% ทั้งนี้การลดความร้อน ควรดูจากค่าการลดความร้อนจากแสงแดดตามหลักมาตรฐานสากล*

▲ ฟิล์ม "ลามิน่า" รุ่น L 80BL Special, L 75 Special, L 65 Special, L 40 Digital Ceramatrix, L 30 Digital Ceramatrix, L 15 Digital Ceramatrix, L 05 Digital Ceramatrix, LS 15 Digital Ceramatrix4 และ LS 05 Digital Ceramatrix4 ฟิล์มเพื่อชีวิตยุคดิจิตอล Digital Enabling Films สามารถติดตั้งได้โดยไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงานของระบบ GPS และ Easy Pass แต่อย่างใด

Mystery Series
ฟิล์มกันร้อนระดับพรีเมี่ยม
เรียบหรูส่วนตัวเพื่อสนิยมที่มีระดับ

ผลิตด้วยนวัตกรรม Unix-Shading Sputtering ผลลัพธ์เป็นฟิล์มกรองแสงที่เงาน้อย สะท้อนแสงต่ำ กันร้อนเยี่ยม ให้โทนสีลึกลับเป็นส่วนตัว แต่ส่วงสีสะเจนภายใน สวยแตกต่างไม่เหมือนใคร

	สี	การลดความร้อนจากแสงแดด*	การลดความร้อนจากฮีตเตอร์	แสงส่องผ่าน	การลดรังสี UV**	การสะท้อนแสง
LX05MGSRPS	มิสเทียเรียส ไอริส 05	68%	86%	7%	99%	12%
LX20MGSRPS	มิสเทียเรียส โมนา 20	62%	80%	19%	99%	12%
LX30MGSRPS	มิสเทียเรียส กรีซ 30	50%	64%	30%	99%	11%
LX40MGSRPS	มิสเทียเรียส เซ้นส์ 40	46%	58%	39%	99%	11%

Lamina Mystery Series มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้น

Executive Series
ฟิล์มกันร้อนคุณภาพสูง
เพื่อยานยนต์ระดับผู้บริหาร

ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก Sputtering Vacuum จากคริสตัลบริสุทธิ์ 100% ได้เป็นฟิล์มกันร้อนที่สวยเงาน้อย สะท้อนบุคลิกผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ จนใครเห็นก็ต้องเหลียวมอง

	สี	การลดความร้อนจากแสงแดด*	การลดความร้อนจากฮีตเตอร์	แสงส่องผ่าน	การลดรังสี UV**	การสะท้อนแสง
APL65NXSRPS	ควันบุหรี่	34%	44%	63%	99%	9%
ARL50BXSRPS	ชา	50%	64%	53%	99%	13%
APL50NSRPS	ควันบุหรี่	43%	55%	46%	99%	13%
APL45NXSRPS	เทานกพิราบ	49%	63%	44%	99%	11%
APL35NSRPS	ควันบุหรี่	52%	67%	37%	99%	18%
ARL35CSRPS	ซาโคล	44%	56%	38%	99%	8%
ARL35BXSRPS	บรอนซ์	44%	56%	38%	99%	8%
ARL20CSRPS	ซาโคลเข้ม	50%	64%	15%	99%	8%
ARL20BXSRPS	บรอนซ์เข้ม	48%	61%	23%	99%	8%
ARL20NXSRPS	เทานกพิราบเข้ม	55%	70%	22%	99%	5%

Genius Series
ฟิล์มกันร้อนอัจฉริยะหลากสีสัน
เพื่อชีวิตอิสระยุคใหม่

ผลิตด้วยนวัตกรรมระดับโลก Sputtering Vacuum จากอัลลอยบริสุทธิ์ 100% ได้เป็นฟิล์มกันร้อนที่สวยงางาม หลากสีสันให้เลือกตามใจฟิสไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง

	สี	การลดความร้อนจากแสงแดด*	การลดความร้อนจากฮีตเตอร์	แสงส่องผ่าน	การลดรังสี UV**	การสะท้อนแสง
RL50SISRPS	ฟ้าใส	54%	70%	47%	เกือบ 100%	27%
ANL35NSRPS	ควันบุหรี่	57%	74%	32%	99%	25%
DL30GNSRPS	เขียว	54%	70%	30%	เกือบ 100%	15%
ANL20NSRPS	ควันบุหรี่เข้ม	64%	82%	19%	99%	25%
ANL05NSRPS	ควันบุหรี่เข้ม	66%	84%	11%	99%	26%
ARL05CSRPS	ซาโคลเข้ม	62%	80%	8%	99%	8%
Top Tint 20	เทาไมก้า	70/36%	83/45%	8/20%	99%	40/14%
Top Tint 05	ดำโรแมนส์	79/40%	86/53%	0/5%	99%	60/8%

POP Series
ฟิล์มกันร้อนสุดฮิต
ป๊อปสุดฤทธิ์ กับฟิล์มสุดฮิต

ผลิตด้วยนวัตกรรมสังเคราะห์ระดับอนุภาค Metallic Alloy 100% ผสานผลึกคริสตัลใสชนิด Hi-Performance ซ้อนกันมากกว่า 10 ชั้น ได้เป็นฟิล์มกันร้อนคุณภาพสูงยอดนิยม

	สี	การลดความร้อนจากแสงแดด*	การลดความร้อนจากฮีตเตอร์	แสงส่องผ่าน	การลดรังสี UV**	การสะท้อนแสง
POP50SISRPS	ซิลเวอร์	52%	67%	48%	99%	28%
POP50NSRPS	นิวทรัลไลท์	41%	54%	50%	99%	13%
POP35NSRPS	นิวทรัลเอิร์ท	53%	68%	35%	99%	22%
POP35BKSRPS	ไลท์ แบล็ค	51%	65%	34%	99%	10%
POP20NSRPS	นิวทรัลดีพ	60%	77%	27%	99%	25%
POP20CSRPS	ซาโคลเข้ม	48%	60%	21%	99%	8%
POP20RBGSRPS	นิวทรัล กรีน	56%	72%	20%	99%	8%
POP20RBBSRPS	นิวทรัล บรอนซ์	57%	74%	20%	99%	7%
POP05CSRPS	ซาโคลเข้ม	59%	76%	9%	99%	8%
POP05BKSRPS	ดีพแบล็ค	60%	77%	10%	99%	8%
POP05NSRPS	นิวทรัลเข้ม	70%	88%	12%	99%	32%

*เป็นค่าการทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
**ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2 และทดสอบค่ารังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่น 1,320-2,400 nm.

- คามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานวิธีการ AIMCAL และ ASTM
- การทดสอบการลดปริมาณความร้อนด้วยวิตจากแสงแดดโดยตรงจะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ข้อยกเว้นการประกัน
1) ความเสียหายที่มาจากการขูด ขีด ลอก โดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง
2) การลอกออกหรือทำลายโดยเจตนา
3) การใช้งานและการรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่มีขายิดเป็นยางสัญญากาศกับกระจกรถยนต์ ฯลฯ
4) การรับประกันมีผลใช้เฉพาะผู้มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้น
5) กรณีกระจกแตก บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ท่านได้
6) กรณีความเสียหายส่วนบุคคล "ผู้ขาย" จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าในมูลละเมิดหรือผลของสัญญา
7) ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม ผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ
8) บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์มกรณีติดทับกัน 2 ชั้นขึ้นไป

การดูแลฟิล์มกรองแสงให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
1) โดยทั่วไปวิธีการติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะต้องใช้น้ำยาผสมแชมพูแบบอ่อนๆ หรือ น้ำยา Film-on ฉีดลงไปบนด้านแผ่นกาวของฟิล์ม และกระจกที่ติดตั้งเพื่อช่วยให้สามารถขยับฟิล์มให้เข้าที่ แล้วจึงรีดน้ำออกด้วยเครื่องมือเฉพาะต่างๆ ดังนั้นภายหลังการติดตั้งอาจพบมีน้ำขัง, กระจกมัว หรือเป็นฝ้า อาการเหล่านี้จะหายเองภายใน 1-4 สัปดาห์ (5-8 สัปดาห์ สำหรับฟิล์มปรีมกีย) ยกเว้นรุ่น L60Max Special จะหายไปเองใน 4-6 สัปดาห์ เมื่อฟิล์มแห้งสนิทและกาวทำงานอย่างเต็มที่ในการยึดติดกระจก ดังนั้น ช่วง 7 วันแรก (14 วัน สำหรับฟิล์มปรีมกีย) หลังติดตั้งไม่ควรเลื่อนกระจกขึ้นลง เพราะฟิล์มอาจหลุดลอกได้
2) ห้ามเช็ดกูหรือใช้น้ำล้างกระจกจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 21 วันหลังการติดตั้ง และห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กาวเสื่อมสภาพหลุดลอกได้ ควรใช้ผ้าสะอาดและน้ำสะอาดเท่านั้น เช็ดทำความสะอาดกระจกที่ติดตั้งฟิล์ม และเช็ดให้แห้ง
3) ห้ามเช็ดถู หรือทำความสะอาดกระจกภายในรถด้วยผ้าที่ใช้เช็ดตัวงั่วถุก,เบาะรถ, ผ้าเย็น, ขนแปรง สก๊อตไบรท์ หรือวัสดุอื่นๆ เนื่องจากอาจมีสารเคมี เม็ดฝุ่น เศษกรวดปนเปื้อน หรือเนื้อวัสดุที่เช็ดมีคม ซึ่งจะไปทำความเสียหายกับผิวฟิล์มจนไปทำลายชั้นกันรอยขีดข่วนให้เสื่อมสภาพหลุดลอก เป็นฮุยได้ ซึ่งกรณีนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
4) รอยต่อของฟิล์มจำเป็นต้องเห็น ในกรณีที่กระจกมีความโค้งมาก และอาจมากกว่า 1 รอยในกระจกมางรุ่น
5) ภายหลังการติดตั้ง 1 - 7 วัน (1-15 วัน สำหรับฟิล์มปรีมกีย) ถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศ แต่มีใช้กราบน้ำชัง กรุณานำรถของท่านเข้าศูนย์ติดตั้งเพื่อตรวจสอบแก้ไขทันที

หมายเหตุ : 1) ทัศนวิสัยจากการมองผ่านกระจก เมื่อเปรียบเทียบกับกระจกติดฟิล์มกรองแสงอาจแตกต่างกันได้บ้าง 2) การติดฟิล์มกรองแสงบางรุ่นอาจขนดังต้องรับสัญญาณระบบนำทาง GPS และ Easy Pass ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับ สัญญาณ 3) การติดฟิล์มบริเวณกระจกบานหน้ารุ่นที่ดาๆ ก็ตามทุกยี่ห้อที่เคลือบด้วยโลหะ เมื่อรับผ่านไฟฟ้าหลืองเข้ม จะเกิดลักษณะสายน้ำอื่นมาจากคอมไฟตกำนหน้าไม่ทั้งหลืองเข้ม แต่จะหายไปของ ซึ่งในกรุงเทพฯ จะพบอยู่ 3 บริเวณ คือ ใต้ทางด่วนวิภาวดีรังสิต ฮาเซ้า-ออก, อุโมงค์ นอร์ธปาร์ก หลักสี่ และใต้ทางยกระดับบรมราชชนนี บริเวณเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

เอกสารที่ต้องได้รับหลังติดตั้งฟิล์มกรองแสง
หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ศูนย์ฯที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้บริโภคต้องได้รับบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1 2 3

ตย.บัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพ

- **ส่วนที่ 1 สำหรับศูนย์ฯ**
- **ส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้า/เจ้าของรถ**
  เก็บไว้เพื่อรอใบรับประกันฯ
- **ส่วนที่ 3 ส่งถึงบริษัท**
  เพื่อกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนแล้วส่งคืนบริษัทฯ ภายใน 15 วันหลังการติดตั้ง หากมีรอยแท้ใช้กรอกข้อความไม่ครบจะถือว่าบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันนั้นเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้เพื่อออกใบรับประกันสินค้าได้ จากนั้น ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดทำและส่งใบรับประกันคุณภาพให้ท่านภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ จะออกใบรับประกันเฉพาะที่มีการระบุในบัตรฯ กับศูนย์ตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการเท่านั้น บัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพ มิใช่ "ใบรับประกันคุณภาพ" ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในเอกสารอ้างอิงสิทธิ์ รับประกันคุณภาพสินค้าแต่อย่างใด (โปรดสังเกตุหนังสือแต่งตั้งตัวแทนที่ยังไม่หมดอายุ หรือโทรสอบถาม ที่ 0-2422-2345)